



Air Creative™

Air Creative Premium Typ 5000 electronic



Stufe 1 Luftreinigung

In der ersten Stufe wird die Luft durch einen Grob- und Feinstaubfilter gesogen. Dieser entfernt Schmutz und Schwebepartikel sowie Pollen und Rauchpartikel.

Stufe 2 Geruchseliminierung

In der zweiten Stufe werden Tabak/Rauch-, Schweiss-, Sanitär-, Küchengerüche etc. mit airomex® konsequent und endgültig aus der Luft entfernt.

Der Luft wird airomex® beigefügt, ein Geruchsneutralisator, der geruchsneutral und natürlich (Glycinbetain) ist. Dieser dockt sich an das negative Geruchsmolekül und wandelt es sofort in ein Neutralsalz um.

Stufe 3 Botenstoffe

In der dritten Stufe wird die Luft mit natürlichen Botenstoffen (ätherischen Ölen) angereichert. In der Regel unter der Wahrnehmungsgrenze (elektronisch gesteuertes Wirbelkammerverfahren mit max. 3 Botenstoffen).

Stage 1 Air Cleansing

In the first stage the air is sucked through coarse and fine dust filters. These remove all dust and suspended particles, as well as pollen and smoke particles.

Stage 2 Smell Elimination

In the second stage, with the aid of airomex®, tobacco/ smoke, perspiration, sanitary, kitchen and other smells are consistently and permanently removed from the air.

This odourless and natural glycine smell neutraliser attaches itself to the negative smell molecules and neutralises them.

Stage 3 Messenger Substances

During the third stage, the air is enriched with natural messenger substances (essential oils etc.) in an electronically controlled swirl chamber process (max. 3 messenger substances). Generally speaking, these are usually beyond our perceptive levels.



Silber elox.
Silver
anodised



Weiss
White



Anthrazit
Anthracite



Schwarz
Black

Air Creative Premium

Typ 5000

electronic

Technische Daten

Gerätetyp	Premium 5000
Besonderheiten	Standgerät
Beduftungskapazität	max.600m ³
Höhe	825 mm
Breite x Tiefe oder Durchmesser	185 mm
Gewicht	5 kg
Lautstärke 4.5 V (1 Meter)	34 dB
Lautstärke 12 V (1 Meter)	42.5 dB
Elektroanschluss	240 V / 40 VA
Max. Leistung	3.5 W
Artikelnummer	110151
Neutralisation	1
Botenstoffe	3
airomex®-Botenstoffmischung	–
airomex®-Fertigmischung	–

Technical description

Appliance type	Premium 5000
Special features	Floor standing appliance
Scenting capacity	max.600m ³
Height	825 mm
Width x depth or diameter	185 mm
Weight	5 kg
Volume at 4,5 Volt (1 metre)	34 dB
Volume at 12 Volt (1 metre)	42.5 dB
Electrical connetion	240 V / 40 VA
Maximum power	3.5 W
Article number	110151
Neutralisation	1
Messenger substance	3
airomex® - messenger substance mixture	–
airomex® ready-to-use mixture	–